

Hallennummer hall number	Länge m length m	Breite m width m	Nutzfläche m ² usable surface area m ²	Lichte Höhe m clearance height m	Installationsboden auf Massivdecke utility floor on a solid base	Massivboden mit Kabelkanälen solid floor with cable ducts	Zulässige Bodenbelastung kN/m ² permissible surface load kN/m ²	Zulässige Einzellast kN permissible single point load kN	Vorhandene Zwischendecke existing intermediate ceiling	Hängepunktlast 2 kN/Pkt. suspension points load 2 kN/pt.	Fenster (1) einseitig, (2) zweiseitig, (3) dreiseitig, (4) allseitig windows (1) one sided, (2) two sided, (3) three sided, (4) four sided	Anzahl Tore number of gates	Toreinfahrtsgrößen (Breite x Höhe) m gate entrance dimensions (width x height) m	Durchfahrts Höhen auf dem Messegelände 4 m height of passageways across the exhibition grounds 4 m	Gasanschluss möglich gas connection possible	Kühlung cooling	Wasseranschluss bis ø = mm water connection up to ø = mm	Wasserabfluss bis 100 mm water drainage up to 100 mm	Sprinkler / Feuerlöscher sprinkler system / fire extinguisher	Säulen columns	Lastenaufzüge freight elevators
CityCube Berlin Halle A	87	68	5.934	6,80	-	x	10	40	-	x	-	2	5,80 x 4,87	x	x	25	x	x	x	x	x
EMS	-	-	2.326/465	18,00	-	x	10	40	-	x	(4)	1	5,00 x 5,50	-	x	50	x	x	x	-	-
1.1	98	62	6.058	6,00	x	-	10	40	-	x	(1)	4	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	x	-	
2.1	98	62	6.058	6,00	x	-	10	40	-	x	(1)	4	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	x	-	
3.1	98	62	6.058	6,00	x	-	10	40	-	x	(1)	4	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	x	-	
4.1	98	62	6.058	6,00	x	-	10	40	-	x	(1)	4	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	x	-	
5.1	98	26	2.606	6,00	x	-	10	40	-	x	(1)	2	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	-	-	
6.1	98	29	2.783	6,00	x	-	10	40	-	x	(1)	2	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	-	-	
7.1	a	41	28	1.218	6,00	x	-	10	40	-	x	(1°)	1	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	-	-
	b	41	28	1.218	6,00	x	-	10	40	-	x	(1°)	1	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	-	-
	c	38	28	1.130	6,00	x	-	10	40	-	x	(1°)	1	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	-	-
8.1	103	28	2.962	4,10	x	-	10	40	-	x	-	2	5,30 x 4,00	x	x	50	x	x	x	-	
9	a	84	29	2.461	8,90	-	x	50*	40	x	x	(1)	2	4,69 x 5,00	-	x	50	x	x	-	
	b	58	48	2.760	8,90	-	x	50*	40	x	x	-	-	über/via a+c	-	x	50	x	x	-	
	c	84	29	2.451	8,90	-	x	50*	40	x	x	(1)	2	4,73 x 5,00	-	x	50	x	x	-	
10.1	58	28	1.677	4,10	x	-	10	40	-	x	-	2	5,30 x 3,95	x	x	50	x	x	x	-	
11.1	94	28	2.709	4,10	x	-	10	40	-	x	-	4	5,30 x 4,00	x	x	50	x	x	x	-	
12	84	32	2.705	10,89	x	-	10	40	x	x	(2)	1	7,60 x 4,85	x	x	50	x	x	-	-	
13	ø27	-	573	19,17+6,40	-	x	10	40	-	x	(4)	-	über/via 14.1	x	x	50	x	x	x	-	
14.1	34	24	765	4,43+6,46	x	-	10	15	x	x°	(1)	1	4,50 x 4,15	x	x	50	x	x	-	-	
15.1	102	24	2.309	4,43+6,39	x	-	10	15	x	x°	(1)	1	4,50 x 4,15	x	x	50	x	x	-	-	
16	ø27	-	575	19,00+6,40	-	x	10	40	-	x	(4)	-	über/via 15.1	x	x	50	x	x	x	-	
17	91	32	2.957	8,40	x	-	10	40	x	x	(2)	2	4,28 x 4,65	x	x	50	x	x	-	-	

Die angegebenen Längen- und Breitenmaße sind auf volle Meter gerundet.

EMS Eingang Messe Süd

kN Kilonewton

* Im Kanalbereich nur 10 kN/m²

(1°) Kein durchgängiger Fensterverband

x° Abhängung ca. 0,35 kN/m auf Schienensystem in senkrechter Richtung

The dimensions indicated have been rounded to the nearest metre.

EMS Entrance Messe South

kN kilonewton

* In the duct area 10 kN/m²

(1°) no continuous windows

x° Suspension approx. 0.35 kN/m on rail system in vertical direction

Hallennummer hall number	Länge m length m	Breite m width m	Nutzfläche m ² usable surface area m ²	Lichte Höhe m clearance height m	Installationsboden auf Massivdecke utility floor on a solid base	Massivboden mit Kabelkanälen solid floor with cable ducts	Zulässige Bodenbelastung kN/m ² permissible surface load kN/m ²	Zulässige Einzellast kN permissible single point load kN	Vorhandene Zwischendecke existing intermediate ceiling	Hängepunktlast 2 kN/Pkt. suspension points load 2 kN/pt.	Fenster (1) einseitig, (2) zweiseitig, (3) dreiseitig, (4) allseitig windows (1) one sided, (2) two sided, (3) three sided, (4) four sided	Anzahl Tore number of gates	Toreinfahrtsgrößen (Breite x Höhe) m gate entrance dimensions (width x height) m	Durchfahrts Höhen auf dem Messegelände 4 m height of passageways across the exhibition grounds 4 m	Gasanschluss möglich gas connection possible	Kühlung cooling	Wasseranschluss bis ø = mm water connection up to ø = mm	Wasserabfluss bis 100 mm water drainage up to 100 mm	Sprinkler / Feuerlöscher sprinkler system / fire extinguisher	Säulen columns	Lastenaufzüge freight elevators
CityCube Berlin Halle B	87	68	6.015	12,25	-	x	10	40	-	x	(2)	3	5,80 x 4,87		x	x	25	x	x	-	x
1.2	98	62	6.058	9,00	x	-	10	40	-	x	(1°)	4	4,85 x 5,30		x	x	50	x	x	x	-
2.2	98	62	6.058	9,00	x	-	10	40	-	x	(1°)	4	4,85 x 5,30		x	x	50	x	x	x	-
3.2	98	62	6.058	9,00	x	-	10	40	-	x	(1°)	4	4,85 x 5,30		x	x	50	x	x	x	-
4.2	98	62	6.058	9,00	x	-	10	40	-	x	(1°)	4	4,85 x 5,30		x	x	50	x	x	x	-
5.2	a	98	29	2.904	9,00	x	-	10	40	-	x	(1°)	2	4,85 x 5,30		x	x	50	x	x	-
	b	98	29	3.517	9,00	x	-	10	40	-	x	-	2	4,85 x 5,30		x	x	50	x	x	-
6.2	a	98	29	2.904	9,00	x	-	10	40	-	x	(1°)	2	4,85 x 5,30		x	x	50	x	x	-
	b	98	29	3.369	9,00	x	-	10	40	-	x	-	2	4,85 x 5,30		x	x	50	x	x	-
7.2	a	41	28	1.218	6,00	x	-	10	40	-	x	(1°)	1	4,85 x 5,30		x	x	50	x	x	-
	b	41	28	1.218	6,00	x	-	10	40	-	x	(1°)	1	4,85 x 5,30		x	x	50	x	x	-
	c	38	28	1.130	6,00	x	-	10	40	-	x	(1°)	1	4,85 x 5,30		x	x	50	x	x	-
8.2	103	28	2.960	7,20	x	-	10	40	x	x	(2)	2	5,30 x 5,30		x	x	50	x	x	-	
10.2	58	28	1.688	7,20	x	-	10	40	x	x	(2)	2	5,30 x 5,30		x	x	50	x	x	-	
11.2	94	28	2.706	7,20	x	-	10	40	x	x	(2)	2	5,30 x 5,30		x	x	50	x	x	-	
18	96	39	3.821	14,35	x	-	10	40	x	x	(3)	1	4,40 x 4,85		x	x	50	x	x	-	
19	Eingangshalle Nord		-	31,80	-	-	5	-	-	x	(4)	-	-		-	-	50	-	-	-	
20	96	39	3.947	14,35	x	-	10	40	x	x	(3)	1	4,75 x 5,00		x	x	50	x	x	-	
21	a	71	33	2.937	10,00 + 3,00	x	-	10	40	-	x	(1)	2	4,80 x 5,00		x	x	50	x	x	-
	b	72	33	2.458	10,00 + 5,00	x	-	10	40	-	x	(1)	2	4,80 x 5,00		x	x	50	x	x	-
22	a	71	33	2.784	10,00 + 5,00	x	-	10	40	-	x	(1)	2	4,80 x 5,00		x	x	50	x	x	-
	b	71	33	2.362	10,00 + 5,00	x	-	10	40	-	x	(1)	2	4,80 x 5,00		x	x	50	x	x	-
23	a	65	33	2.661	10,00 + 5,00	x	-	10	40	-	x	(1)	2	4,80 x 5,00		x	x	50	x	x	-
	b	60	33	1.996	10,00 + 5,00	x	-	10	40	-	x	(1)	2	4,80 x 5,00		x	x	50	x	x	-
24				2,8	-	-	5	-	-	-	(2)	-	-		-	x	50	x	x	-	
25	149	48	7.458	15,7	-	x	200*	40	-	x	-	4	11,20 x 10,50		x	x	50	x	x	-	
26	a	74	67	4.257	7,00 + 4,64	-	x	50*	40	-	-	(2)	4	4,90 x 5,00		x	x	50	x	x	-
	b	59	67	3.443	7,00	-	x	50*	40	-	-	(2)	4	4,90 x 5,00		x	x	50	x	x	-
	c	74	44	3.181	7,00 + 4,64	-	x	50*	40	-	-	(2)	3	4,90 x 5,00		x	x	50	x	x	-
hub27	96	95	9.449	9,80	-	x	10	40	-	x	(1°)	7	5,00 x 4,40		x	x	50	x	x	-	
5.3	98	29	3.209	6,00	x	-	10	40	-	x	(1°)	-	-		x	x	50	x	x	-	
6.3	98	29	3.257	6,00	x	-	10	40	-	x	(1°)	-	-		x	x	50	x	x	-	

Die angegebenen Längen- und Breitenmaße sind auf volle Meter gerundet.

EMS Eingang Messe Süd

kN Kilonewton

 * Im Kanalbereich nur 10 kN/m²

(1°) Kein durchgängiger Fensterverband

x° Abhängung ca. 0,35 kN/m Kahneisenprofil in senkrechter Richtung

The dimensions indicated have been rounded to the nearest metre.

EMS Entrance Messe South

kN kilonewton

 * In the duct area 10 kN/m²

(1°) no continuous windows

x° Suspension approx. 0.35 kN/m on rail system in vertical direction